

Sprężarka WALTER GK 420-2,2 / 100 P

Żeliwna, wolno obrotowa z olejowym smarowaniem pompa sprężarkowa / sprężarka, główka / wraz z silnikiem elektrycznym zabudowana jest na poziomym, certyfikowanym do UDT, ciśnieniowym zbiorniku buforowym. Wolne obroty na wale pompy uzyskano dzięki pasowemu przeniesieniu napędu.

Sprężarka wyposażona jest w automatyczny sterownik pracy (presostat) oraz również certyfikowany do UDT zawór bezpieczeństwa. Pompa sprężarkowa zalana jest specjalnym olejem do kompresorów tłokowych i gotowa jest od razu do użycia. Na wyjściu sprężonego powietrza zabudowany jest reduktor ciśnienia uzbrojony w szybkozłazce umożliwiające sprawne i szybkie przyłączanie odbiorników sprężonego powietrza. Na wyposażeniu są też dwa manometry wskazujące aktualne ciśnienie w zbiorniku buforowym i na wyjściu po redukcji. Na spodzie zbiornika wmontowany jest manualny zawór spustu kondensatu, a wirujące elementy napędu pasowego osłonięte są specjalną osłoną / kratownicą. Silnik elektryczny zabezpieczony jest specjalnym zabezpieczeniem przed przeciążeniem.

Dane techniczne:

- Zbiornik: **100L**
- Ilość tłoków: **2**
- Ilość stopni sprężenia: **1**
- Wydajność na ssaniu: **420 l/min.**
- Wydajność na wydmuchu: **240 l/min.**
- Ciśnienie: **10 bar**
- Moc: **2,2 kW**
- Napięcie: **230/400V**
- Waga: **102kg**
- Długość: **1550mm**
- Szerokość: **560mm**
- Wysokość: **1000mm**
- Obroty: **1040 obr/min.**
- Gwarancja: **24 miesiące**



EUROGOLD oficjalny
dystrybutor



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 691 970 038
tel. 798 363 548
e-mail: biuro@eurogold.com.pl