

Montażownica GIULIANO SX 228 PRO L-N-L

Super-automatyczna montażownica z uchylną wieżą i podwójnym ramieniem roboczym do kół o średnicy felgi od 10 "do 28" (maksymalna średnica koła 1100mm 43" maksymalna szerokość koła 415mm 16"). Montażownica GIULIANO SX 228 PRO L-N-L to jeszcze nowsza wersja znanej już wcześniej S 228 PRO L-N-L. Stół montażownicy został wzmocniony i zastosowano system POWER X - 4 cylindry dla zapewnienia mocnego i sztywnego mocowania koła. System PO zapobiega zaklinowaniu płetwy zbijaka a LeverNoLever (L-N-L) umożliwi bezżyłkowy montaż/demontaż.

Funkcje:

- Uchylna wieża; przesuwne ramię pionowe 41 ø mm;
- Zbijak zasilany obustronnie sprężonym powietrzem przez cylinder ø 200 mm
- Wzmocniona rama
- Wyposażona w system LeverNoLever (L-N-L)
- System POWER X - 4 cylindry dla zapewnienia mocnego i sztywnego mocowania koła
- Blat o grubości 14 mm z regulowanymi szczękami;
- Pompowanie opon w pedale (standard)
- Regulowany kąt płetwy odbijaka
- Dwa biegi obrotu stołu
- Wyposażona w podwójne ramię robocze HP2 (standard)- nadaje się do obsługi opon nisko profilowych i typu Run-flat
- Zestaw zewnętrzny do montażu opon bezdętkowych GUN1 (opcja)
- Wyciągany pojemnik na pedały Easy Access zapewnia szybką obsługę.
- Opatentowany system PO – działania w obu kierunkach, co zapobiega zaklinowaniu płetwy zbijaka
- Możliwość pozycjonowania / blokowania ramienia sterującego
- Możliwość montażu windy WL6 (opcja)

Dane techniczne:

- Zakres mocowania obręczy od zewnątrz: **10"-27"** (regulowane szczęki)
- Zakres mocowania obręczy od wewnątrz: **12"-29"** (regulowane szczęki)
- Maksymalna średnica koła: **1100mm (43")**
- Maksymalna szerokość koła: **415mm (16")**
- Siła zbijaka: **30 800N**
- Ciśnienie robocze **10bar (145psi)**
- Prędkość obrotowa: **7-14rpm**
- Moc: **430V 2ph / 2 speed**
- Silnik: **1,1kW (3ph)**
- Wstępnie ustawione ciśnienie pompowania opon **3,5bar (50psi)**
- Waga: **380kg**
- Wymiary: **1590x1930x2160**

Standardowe akcesoria:



Dostępne fronty w kolorze: czarnym, czerwonym, niebieskim

EUROGOLD oficjalny
dystybutor



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 691 970 038
tel. 730 731 728

e-mail: biuro@eurogold.com.pl

Zastosowane technologie:



PO SYSTEM - gwarantuje automatyczny powrót zbijaka do pozycji spoczynkowej, co zapobiega jego zaklinowaniu. Patent Giuliano - w celu dokładnego, łatwego i bezpiecznego odbicia opony od felgi.

LEVER vs NO LEVER



LeverNoLever (L-N-L) to jedyny system, który łączy w sobie zalety urządzenia "beźłyżkowego" z możliwością użycia standardowej „łyżki”. L-N-L można szybko i łatwo przekształcić w tradycyjne ramię do montowania / demontażu przez naciśnięcie przycisku. Zasadniczo mamy dwie montażownice w jednym: „beźłyżkową” i tradycyjną! Ty decydujesz, który sposób pracy jest najszybszy, najprostszy i najbardziej wygodny dla konkretnych rodzajów opon: urządzenie dostosuje się do swojej pracy.



POWER X - Wzmocniony stół o grubości 12 mm z systemem 4 cylindrów Power X (patent Giuliano) dla zapewnienia mocnego i sztywnego mocowania koła.

EUROGOLD oficjalny
dystrybutor

EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń



www.eurogold.com.pl

Nussbaum



tel. 691 970 038
tel. 730 731 728

e-mail: biuro@eurogold.com.pl