

## Montażownica GIULIANO SX 228 PRO DUO

Super-automatyczna montażownica z uchylną wieżą do kół samochodów osobowych i dostawczych o średnicy felgi od 10" do 28" SX 228 PRO DUO to bardziej kompletna wersja S 228, która łączy cechy modelu podstawowego i dwóch ramion pomocniczych. W ten sposób dwa różne ciśnienia służą do jak najlepszego wykorzystania obu ramion roboczych. To rozwiązanie umożliwia szybszą i znacznie łatwiejszą pracę po obu stronach opony. Dodatkowo wyposażona w opatentowany system PO- działania w obu kierunkach, co zapobiega zaklinowaniu płetwy zbijaka.

### Funkcje:

- Uchylna wieża; przesuwne ramię pionowe 41 ø mm;
- Zbijak zasilany obustronnie sprężonym powietrzem przez cylinder ø 200 mm,
- Wzmocniona rama i wieża
- System POWER X - 4 cylindry dla zapewnienia mocnego i sztywnego mocowania koła
- Błat o grubości 14 mm z regulowanymi szczękami;
- Głowica przeznaczona do montażu zarówno standardowych jak i nisko profilowych opon;
- Podwójna prędkość obrotowa sterowana pedałem;
- Pompowanie opon w pedale (standard)
- Regulowany kąt płetwy zbijaka
- Wyposażona w motoinwerter (płynna regulacja obrotu stołu)
- Wyposażona w ramię pomocnicze i ramię nacisku (standard)
- Zestaw zewnętrzny do montażu opon bezdętkowych – inflator GUN1 (opcja)
- „Easy Access” – łatwy w obsłudze schowek na pedały do szybkiej obsługi
- Opatentowany system PO – działania w obu kierunkach, co zapobiega zaklinowaniu płetwy zbijaka
- System pozycjonowania/blokowania ramion roboczych

### Dane techniczne:

- Zakres mocowania obręczy od zewnątrz: **10"-26"** (regulowane szczęki)
- Zakres mocowania obręczy od wewnątrz: **12"-28"** (regulowane szczęki)
- Maksymalna średnica koła: **1100mm (43")**
- Maksymalna szerokość koła: **415mm (16")**
- Siła zbijaka: **30 800N**
- Ciśnienie robocze **10bar (145psi)**
- Prędkość obrotowa: **7-14rpm**
- Moc: **230V 1ph**
- Silnik: **0,8 / 1,1kW (3ph)**
- Wstępnie ustawione ciśnienie pompowania opon **3,5bar (50psi)**
- Waga: **390kg**
- Wymiary: **1950x1930x2040**



### Standardowe akcesoria:



Dostępne fronty w kolorze: czarnym, czerwonym, niebieskim

**EUROGOLD** oficjalny  
dystributor



**Nussbaum**



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101  
87-100 Toruń

[www.eurogold.com.pl](http://www.eurogold.com.pl)

tel. 691 970 038  
tel. 730 731 728

e-mail: [biuro@eurogold.com.pl](mailto:biuro@eurogold.com.pl)

## Zastosowane technologie:



**PO SYSTEM** - gwarantuje automatyczny powrót zbijaka do pozycji spoczynkowej, co zapobiega jego zaklinowaniu. Patent Giuliano - w celu dokładnego, łatwego i bezpiecznego odbicia opony od felgi.



**PRESS ARM 3** – dodatkowe ramię robocze ułatwiające montaż opon niskoprofilowych i UHP



**HELP 4** - dodatkowe ramię robocze ułatwiające montaż opon niskoprofilowych i UHP



**POWER X** - Wzmocniony stół o grubości 12 mm z systemem 4 cylindrów Power X (patent Giuliano) dla zapewnienia mocnego i sztywnego mocowania koła.

**EUROGOLD** oficjalny  
dystrybutor



**Nussbaum**



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101  
87-100 Toruń

[www.eurogold.com.pl](http://www.eurogold.com.pl)

tel. 691 970 038  
tel. 730 731 728  
e-mail: [biuro@eurogold.com.pl](mailto:biuro@eurogold.com.pl)