

Montażownica GIULIANO T-REC PRO

Super automatyczna elektrohydrauliczna montażownica bez dźwigni, koncepcja ruchu parowego, z w pełni zautomatyzowanym cyklem luzowania/demontażu opony.

Funkcje:

- Automatyczna procedura luzowania stopki i demontażu opony, do wyboru w zależności od typu opony i typu koła.
- Możliwość przerwania i modyfikacji cyklu automatycznego, nawet podczas jego trwania, bez RESETU.
- Funkcja „T-REC” do zapamiętywania nowych zmodyfikowanych procedur i przywoływania ich w interfejsie ekranu dotykowego.
- Ekskluzywna funkcja samo uczenia GIULIANO „iREC”: zmieniacz opon udoskonala zaprogramowane cykle pracy zgodnie z doświadczeniem operatora, maksymalizując szybkość automatyzacji dzięki wyjątkowej wiedzy fachowca.
- Solidna, nieruchoma wieża pionowa z innowacyjnym ramieniem roboczym równoległoboku PAR-MOVE (patent Giuliano).
- Bezdźwigniowy system montażu/demontażu opon (patent Giuliano), standard
- Wyposażony w ramię dociskowe BP1 PLUS (standard), wyposażone w funkcję automatycznego przechowywania (patent Giuliano).
- Hybrydowy (powietrzno-mechaniczny) system mocowania koła zapewnia doskonałe mocowanie koła, moc i niezawodność, wydajność i szybkość pracy operatora.
- Obrót uchwytu centralnego zacisku za pomocą falownika lub układu hydraulicznego
- Wskaźnik laserowy do pozycjonowania narzędzia bez dźwigni.
- Funkcja „zestaw opon” do odtworzenia tej samej procedury dla całego zestawu opon.
- Pedał Start/Stop do cyklu automatycznego.
- Bardzo praktyczny pozycjoner koła zmniejsza wysiłek i zwiększa wydajność (standard).
- Interaktywny monitor dotykowy 10” do wyboru operacji roboczych.
- Ergonomiczna i przyjazna dla użytkownika konsola sterownicza; podwójny tryb pracy: automatyczny lub ręczny.
- Hydrauliczny system luzowania stopki z podwójnym ramieniem/dyskiem.
- 5 LAT GWARANCJI na skrzynię biegów i PAR-MOVE (patent Giuliano).
- Nieruchoma pionowa wieża i ramię robocze równoległoboku PAR-MOVE (opatentowane) sprawiają, że T-REC jest wyjątkowo wytrzymały i sztywny, zapewniając zwiększoną sztywność i eliminując wszelkie wygięcia. Wieża pionowa z wbudowanym zbiornikiem powietrza.
- Dyski poluzowujące stopki są nieznacznie, ale celowo niewspółosiowe ze środkiem obręczy dla lepszej i szybszej penetracji oraz natychmiastowego poluzowania stopki, koncepcja CDC Center Driven (patent Giuliano).
- Pompowanie opon pedałem (standard).
- Nadaje się do systemu osadzania stopki opony bezdętkowej (opcjonalnie).

STANDARD ACCESSORIES



EUROGOLD oficjalny
dystrybutor



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 691 970 038
tel. 730 731 728

e-mail: biuro@eurogold.com.pl



Dane techniczne:

- Zakres mocowania obręczy: 12"-30"
- Maksymalna średnica koła: 1200 mm (47")
- Maksymalna szerokość koła: 406 mm (16")
- Siła zbijaka: 11770n (1200 kg)
- Ciśnienie robocze 8-10 bar (116-145 Psi)
- Prędkość obrotowa: 7-16 rpm
- Moc: 220V-1ph
- Moc pompy hydraulicznej: 0,75 kW-2 prędkości
- Ciśnienie inflacji powietrza 3,5bar (50 Psi)
- Waga: 649 kg
- Wymiary: 1120-1690x1600x1900-2400 mm

<https://www.youtube.com/watch?v=P4uZBba0888&list=PL-J4AGdIJsLLgOWjmUypxytzXRyCvtBxz>

EUROGOLD oficjalny
dystrybutor



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 691 970 038
tel. 730 731 728

e-mail: biuro@eurogold.com.pl