

Montażownica GIULIANO S 226 BIKE PRO LNL

Automatyczna dźwignia - montażownica bez dźwigni odchylana do tyłu do motocykli, skuterów i opon ATV. Wyposażony w dodatkowe ramię.

Dla specjalistów od opon motocyklowych, serwisujących opony do motocykli, skuterów i ATV.

Wyposażony we wszystkie urządzenia i rozwiązania dla specjalisty od dwóch kółek.

Model automatyczny z czterema pedałami sterującymi, przechylaną wieżą, przesuwanym ramieniem poziomym i ramieniem roboczym z ręcznym opuszczaniem i blokowaniem za pomocą przycisku.

Cechy charakterystyczne:

- Solidna wieża uchylana, wysuwane ramię poziome z ramieniem roboczym \varnothing 41 mm.
- Wzmocniona obudowa.
- Solidne ramię zbijaka, zaprojektowane do ciężkiej pracy.
- Wyposażony w urządzenie do montażu opon Lever-No-Lever, do pracy zarówno w trybie Lever, jak i No-Lever [PatentGiuliano].
Tryb „Brak dźwigni” można zmienić w tryb „Dźwignia”.
- Wyposażony w dodatkowe ramię pomocnicze PRESS ARM Eco ułatwiające montaż opon niskoprofilowych i UHP (standard).
- Cztery mocne szczęki mocujące motocykla, regulowane w 4 różnych pozycjach: 6"-13", 10"-17", 14"-21", 17"-24".
- Grubość blatu 12 mm, specjalnie zaprojektowana do kół motocyklowych. Niezawodny i trwały system mocowania
- Dwa mocne cylindry mocujące zapewniają równomierny nacisk mocujący.
- Wyjmowana skrzynka na pedały „Easy Access” zapewnia szybki serwis
- Zbijak o podwójnym działaniu Cylinder \varnothing 200 mm.
- Solidna, wydajna montażownica do intensywnego użytkowania.
- 5 LAT GWARANCJI NA SKRZYNIĘ BIEGÓW
- Zaprojektowany, zbudowany i skonstruowany we Włoszech.
- Wskaźnik ciśnienia w oponach (*opcjonalnie*).
- Pompowanie opon za pomocą pedału (*opcjonalnie*).
- Zestaw 4 adapterów motocyklowych z szerszymi zaciskami, oversize / standardowa wysokość (*opcjonalnie*).
- ZESTAW DO POMPOWANIA PEDAŁÓW. Zainstalowany z boku montażownicy, zapewnia system pompowania na pokładzie montażownicy, uruchamiany pedałem (opcja).

Dane techniczne:

- Zakres mocowania obręczy od zewnątrz: **6" - 24"**
- Maksymalna średnica opony: **1110mm (43")**
- Maksymalna szerokość opony: **240mm (9,5")**
- Siła zbijaka pod ciśnieniem **10 bar: 30800N**
- Ciśnienie robocze: **10 bar (145Psi)**
- Zasilanie: **400V - 3-fazowe**
- Moc silnika: **0,55kW**
- Prędkość obrotowa: **7obr./min**
- Wstępnie ustawione ciśnienie pompowania opon: **3,5 bar (50Psi)**
- Masa netto: **298kg**
- Wymiary: **1920x1820x1932mm**

Standardowe akcesoria:



EUROGOLD oficjalny
dystybutor



Nussbaum



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101
87-100 Toruń

www.eurogold.com.pl

tel. 691 970 038
tel. 601 640 218
e-mail: biuro@eurogold.com.pl